



OXIDE REMOVER

REMOVEDOR DE ÓXIDO Y CORROSIÓN DE ACCIÓN FOSFATIZANTE

Oxide Remover, es un compuesto líquido transparente de fuerte acción fosfatizante. Lleva incorporados humectantes anfóteros y solventes solubles que generan una acción sinérgica de amplio espectro.

Oxide Remover, remueve completamente el óxido y la corrosión, dejando las superficies científicamente preparadas para aplicar sobre ellas pintura o anticorrosivo.

Oxide Remover se puede aplicar sin inconvenientes sobre los siguientes metales: aluminio, cadmio, fierro, latón, acero, bronce, plomo y cobre.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Remover el exceso de aceite o grasa.
2. En superficies muy oxidadas aplicar Oxide Remover concentrado.
3. En superficies menos oxidadas aplicar Oxide Remover diluido en 1, 2 ó 3 partes de agua según el caso.
4. En todos los casos se debe dejar actuar Oxide Remover hasta haber logrado una completa remoción del óxido o corrosión.
5. Enjuagar con agua limpia y secar.
6. Pintar o aplicar anticorrosivo.
7. Puede ser usado frío o caliente.
8. En caso de utilizar Oxide Remover por inmersión los depósitos de inmersión deberán ser plásticos o llevar un revestimiento de este material.

CARACTERÍSTICAS

Oxide Remover se puede aplicar por inmersión, con pistola o brocha tanto en frío como en caliente.

Oxide Remover es un producto altamente concentrado que se puede diluir hasta en 3 partes de agua dependiendo del óxido o corrosión a ser removida.

Aplicaciones: Barcos, estructuras metálicas, depósitos, máquinas y piezas con óxido en todo tipo de industrias.



PRECAUCIONES

Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación.
No ingerir, si ese fuere el caso consultar con su médico.
Mantenerlo alejado del alcance de los niños.
Mantener los envases en lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO OCULAR

lave inmediatamente con gran cantidad de agua fría durante 10-15 minutos. En caso de exposiciones leves se puede presentar enrojecimiento y ardor. En caso de exposiciones severas y después del lavado, acudir al médico.

EN CASO DE INGESTIÓN

Dé a beber gran cantidad de agua. Inducir al vómito ya sea por medio físico u obligando al afectado a beber agua tibia con sal. Consulte a su médico.

GARANTIA

Métodos modernos de producción y un riguroso control de laboratorio aseguran siempre una calidad uniforme. De esta forma todos los productos manufacturados por KIMPRO están garantizados para dar completa satisfacción al usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Total Agentes activos	22%
pH Concentrado	1
Peso específico	24°C 1.10
Viscosidad	24°C - como el agua.
Solventes	Solubles en agua
Punto de enturbiamiento	No tiene
Aceite Libre	No tiene
Punto de inflamación Copa abierta de cleveland:	No tiene
Estabilidad de almacenamiento:	a) Normal (a 24° C): mínimo un año. b) Acelerada (a 50° C): mínimo 60 días.
Miscibilidad	Completamente soluble en toda proporción en agua fría ó caliente.
Enjuagabilidad	Se enjuaga fácilmente con agua fría o caliente



■	SALUD
■	INFLAMABLE
■	REACTIVIDAD
■	INFO.ESPECIAL