



SILICONA LÍQUIDA PARA INTERIORES

Producto a base de silicona líquida para renovar superficies como tableros, puertas, partes negras. Deja una fina capa protectora sin provocar exceso de aceites. dándole a la superficie un aspecto limpio y rejuvenecido, que también protege contra los rayos ultravioleta.

RECOMENDACIONES DE USO

> APLICACIÓN EN CUERO

Primero limpiar el polvo de la superficie a tratar, luego aplique un poco de producto a una mopa, puede ser usado en partes plásticas del vehículo como en las manivelas de la ventanilla, guardabarros, tapacubos, etc.



> APLICACIÓN EN PLÁSTICO

Producto para uso directo en tablero. Se recomienda limpiar la superficie con un limpiador multiuso para eliminación de polvos y siliconas antiguas.



BENEFICIOS

El producto te ofrece una capa protectora que no se adhiere al polvo en: cuero, llantas, plásticos, y tableros. dejando un brillo de larga duración y renovando los colores. Evita el reflejo de los rayos ultra violeta. No deja residuos aceitosos y grasosos, evitando que la luz solar dañe la superficie tratada.

MODO DE USO

1. Eliminar el polvo de la superficie a tratar.
2. Aplicar PROTECTION FAST PRO con esponja o mopa.
3. Frote hasta eliminar la suciedad y obtener el brillo deseado.

Recomendación: Retire el exceso del producto con una mopa seca.

PRECAUCIONES

- > Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación.
- > No ingerir, si ese fuere el caso consultar con su médico.
- > Mantenerlo alejado del alcance de los niños.
- > Mantener los envases en lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

PRIMEROS AUXILIOS

> CONTACTO OCULAR

lave inmediatamente con gran cantidad de agua fría durante 10-15 minutos. En caso de exposiciones leves se puede presentar enrojecimiento y ardor. En caso de exposiciones severas y después del lavado, acudir al médico.

> EN CASO DE INGESTIÓN

Dé a beber gran cantidad de agua. Inducir al vómito ya sea por medio físico u obligando al afectado a beber agua tibia con sal. Consulte a su médico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido
Color	Rosado
Olor	Agradable
pH	7,5 - 8,5
Materia Activa	20 - 23%
Gravedad específica	0,96 - 0,98
Viscosidad	7.000 - 10.000 cps
Punto de inflamación	No tiene
Estabilidad de almacenamiento:	1.-En condiciones normales: 1 año mín. (24°C) 2.-En condiciones extremas: 2 meses mín. (45°C)

GARANTIA

Métodos modernos de producción y un riguroso control de laboratorio aseguran siempre una calidad uniforme. De esta forma todos los productos manufacturados por KIMPRO están garantizados para dar completa satisfacción al usuario



-  SALUD
-  INFLAMABLE
-  REACTIVIDAD
-  INFO.ESPECIAL